

7" ENDÜSTRİYEL MONİTÖR · PCAP DOKUNMATİK

OVEM-S107C

7" projektif kapasitif (PCAP) dokunmatik endüstriyel monitör, HDMI / VGA / DVI girişli, alüminyum çerçeveli, IP65 ön panel

Özellikler:

- 7" endüstriyel LCD, 1024 × 600, 300 nit, 1000:1 kontrast, LED arka ışık
- Projektif kapasitif dokunmatik ekran, 10 nokta çoklu dokunuş, USB arayüz
- Üç görüntü girişi: 1 × HDMI, 1 × VGA, 1 × DVI
- 1 × PC ses girişi, 1 × kulaklık çıkışı
- 12 V DC giriş, bekleme tüketimi < 0,2 W
- Kompakt tasarım, dayanıklı alüminyum alaşım çerçeve, IP65 ön panel
- VESA ve panel gömme montaj desteği
- Windows 7 / 10 / 11, Linux ve Android uyumlu

Teknik Özellikler :

LCD Ekran

Ekran Tipi	7" endüstriyel LCD, LED arka ışık
Çözünürlük	1024 × 600
Parlaklık	300 cd/m² (nit)
Kontrast	1000:1
Görüş Açısı	89 / 89 / 89 / 89 (Tip., CR ≥ 10)
Arka Işık Ömrü	30.000 saat (min.)

Dokunmatik

Tip	Projektif kapasitif (PCAP), 10 nokta
Arayüz	USB
Işık Geçirgenliği	> %80

Kontrol Kartı ve OSD

Ana Çip	NT68676UFG (68676 AD kartı)
OSD Dili	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Çince; Korece (opsiyonel)
Tuşlar	Topraklama tuşu arayüzü
İşletim Sistemi	Windows 7 / 10 / 11, Linux, Android

Giriş / Çıkış

Görüntü Girişi	1 × HDMI, 1 × VGA, 1 × DVI
Ses	1 × PC ses girişi, 1 × kulaklık çıkışı
Dokunmatik	1 × USB

Güç

Giriş	12 V DC, 1 × DC soket
Akım	12 V / 900 mA
Bekleme Tüketimi	< 0,2 W (kart)

Mekanik

Boyutlar (mm)	193,5 × 134,5 × 42,9
Panel Kesimi (mm)	189,9 × 130,9
Ağırlık	0,96 kg (net)
Montaj	VESA 75 × 75 (4 × M4); panel gömme
Gövde	Alüminyum alaşım çerçeve, IP65 ön panel

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı	−10 °C … +60 °C
Depolama Sıcaklığı	−20 °C … +75 °C
Bağıl Nem	%5 – %95, yoğuşmasız
Garanti	2 yıl (kullanıcı hatası hariç)

Uygulamalar

Kullanım Alanları	İnsan-Makine Arayüzü (HMI), makine ve kontrol panelleri, fabrika / üretim otomasyonu, kiosk ve self-servis terminalleri

Ovis Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.
Merkez Mahallesi Seçkin Sokak Bumerang Plaza No:3/59 Kağıthane - İstanbul
Tel: (0212) 951 0600 Fax: (0212) 951 0600 Web Site: www.ovis.ist | www.teknovis.com E-mail: info@ovis.ist

7" ENDÜSTRİYEL MONİTÖR · PCAP DOKUNMATİK


OVEM-S107C

Boyutlar


Ürün Boyutu

7"

Birim: mm
Panel kesimi:
189,9 × 130,9




G/Ç Görünümü



A. USB (dokunmatik)
B. Kulaklık çıkışı
C. PC ses girişi
D. VGA girişi
E. DVI girişi
F. HDMI girişi
G. DC 12 V
H. Topraklama (GND)

Arka Görünüm



- Alüminyum alaşım arka kasa ve çerçeve
- VESA 75 × 75 montaj delikleri (4 × M4)
- Montaj klipsleriyle panel gömme kurulum
- Tüm konnektörler alt yüzde, kolay kablo bağlantısı
- IP65 ön panel: toz ve su sıçramasına karşı koruma

Sipariş Bilgisi

Model	Ekran	Çözünürlük	Dokunmatik	HDMI	VGA	DVI	USB	Ses Giriş / Çıkış	Güç
OVEM-S107C	7"	1024 × 600	PCAP 10 nokta	1	1	1	1	1 / 1	12 V DC

Ovis Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.
Merkez Mahallesi Seçkin Sokak Bumerang Plaza No:3/59 Kağıthane - İstanbul
Tel: (0212) 951 0600 Fax: (0212) 951 0600 Web Site: www.ovis.ist | www.teknovis.com E-mail: info@ovis.ist